

机械式二に 油气回收系 d, 1 伏洲 市倬量身定 制

觀保划松ψ标, 减少 营风险

- ① 圪埡便捷, 央效持久ψ标
- ② 性能可靠, 保斌 营时间
- ③ 在各种站に条件下高效工作
- ④ 大流量支持高销量油站

无需帮心觀保ψ标,
更多嬌尬关注油站 营



eVRgreen™

联系下列地址戳取更多信息

掙德路特 北京搬事处
电话: +86 10 6512 8081
枱真: +86 10 6522 0887
中国北京市建国植外大街22号
穗特大厦2201室 100004

Gilbarco Veeder-Root Singapore
Gilbarco Veeder-Root Singapore
Phone: +65 6448-7626
Fax: +65 6448-7176
750A Chai Chee Road
#07-02 Suite 1 Technopark@Chai Chee

Veeder-Root North America
Phone: +1-888-561-7942
Email: marketing-programs@veeder.com
125 Powder Forest Drive
Simsbury, CT 06070



VEEDER-ROOT

www.veeder.com

Veeder-Root 保留任何嬌尬修改和更新以上信息的权力

Copyright © 2009 Veeder-Root Company.

强恸觀保标准, 保斌
油站高效 营



伏洲市倬定制的
机械式二に
油气回收欸品



VEEDER-ROOT



掣德路特机械式二に油气回收系 d -- 禰足您弭恹儵保ψ标的一切需求

以前只有昂鈔的二に油气回收系 d 才能禰足儵保标准，恹在通謬謬款圪垵、可靠性高的机械式欸品都可以弭恹了。安装便捷，不触及加油机猓量系 d，在高中低各流速下均蟪定行，禰足儵保气液比要求。

机械式二に油气回收系 d

紬洁配置的系 d 帮您ψ到儵保要求。无琬站に条件多复杂，油泐数量多少，此套系 d 均可在不同加油流速下漬每把油泐的气液比緘行精确控制。此套系 d 已戡得欧洲VDI 4205鐸斌与TUV鐸斌。

机械式气液比调节阀 (MPV)

此机械式气液比调节阀安装于夹荏管与气液分离阀之前，安装便捷。机械阀应用磁耦合原理即可直接戡得加油流量蔬号，确保在高中低各流速下气液比均被精确调节。漬于藟力和温度蛭化，机械阀也可相萬调节。整体蟪健与内部极少瀨件的爬猓保斌夹久高效的使用。此阀获得ATEX鐸斌。



伋洲氩用油气回收油泐 (AVRN)

此油枪专门针对亚洲的加油机与机瀨煬特点而爬猓。整装爬猓确保油泐与加油机的适配性。此油泐重量划且符合人体工学，无琬在加油员工癢守的站点和自助站均划松掌握与使用。此油泐加油流速范碰广，高流量可完美支持油站的高销量，低流量在有需要孀也可随孀使用。

油气回收攀

油气回收攀是油气回收欸品可靠高效使用的基础。此攀可接受油气中夹第的液体汽油，且在需要的情况下可帮助清除w 管内的液体。此攀戡得ATEX鐸斌。

COMPLIANT

RELIABLE

VEEDER-ROOT